

Fecha Emisión:
07-04-2016

NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN**1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

TRIGAS CHILE LTDA.
AVDA. NOVENA 1089 NUEVO PLACILLA
VALPARAISO
CHILE

NUMERO DE TELEFONO:

56-32-2292917

NOMBRE DEL PRODUCTO: Argón**NOMBRE QUIMICO:** Ar**NOMBRES COMUNES /SINONIMOS:** Argón comprimido**CLASIFICACION NU:** 2.2**2. COMPOSICIÓN, Información sobre los ingredientes**

INGREDIENTE	VOLUMEN %	PEL-OSHA	TLV-ACGIH	LD ₅₀ o LC ₅₀ Ruta / especie
Argón FORMULA: Ar CAS: 7440-37-1 RTECS #: CF2300000	99.998	Asfixiante Simple	Asfixiante Simple	No Disponible

NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RESUMEN DE EMERGENCIAS

Gas comprimido sin olor, incoloro e insípido. Puede ocasionar asfixia inmediata por desplazamiento del aire. El personal de rescate debe emplear equipo autónomo de respiración.

RUTA DE ENTRADA:

Contacto con la Piel	Absorción por la Piel	Contacto con los Ojos	Inhalación	Ingestión
No	No	No	Si	No

EFFECTOS SOBRE LA SALUD:

Limites de Exposición No	Irritante No	Sensibilización No
Teratógeno No	Peligro Reproductivo No	Mutágeno No
Efectos Sinérgicos Ninguno reportado		

EFFECTOS EN LOS OJOS:

No existe peligro.

EFFECTOS SOBRE LA PIEL:

No existe peligro.

EFFECTOS DE INGESTION:

No aplicable.

EFFECTOS DE INHALACION:

Asfixiante simple. El argón no es toxico pero puede causar asfixia al desplazar el aire. Exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno (< 19.5%) puede causar mareo, nausea, vómito, salivación excesiva, disminución de la agudeza mental, perdida de conocimiento y muerte. Exposición a atmósferas que contienen el 10% o menos de oxigeno, pueden causar perdida del conocimiento sin dar aviso, lesiones graves o muerte.


NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN

CODIGOS DE PELIGRO NFPA	SISTEMA DE EVALUACION
Salud: 0	0 = Sin Peligro
Inflamabilidad: 0	1 = Peligro Leve
Reactividad: 0	2 = Peligro Moderado
	3 = Peligro Serio
	4 = Peligro Severo

Clasificación de Riesgos del Producto

- Salud
- Inflamable
- Reactividad
- Riesgos Especiales

- Riesgo
- 0 Insignificante
 - 1 Ligero-Suave
 - 2 Moderado-Medio
 - 3 Alto-Severo
 - 4 Muy Alto-Extremo



4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

OJOS:

No aplicable

PIEL:

No aplicable

INGESTION:

No aplicable

INHALACION:

LA PRONTA ATENCION MEDICA ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS DE SOBRE-EXPOSICION A ATMOSFERAS DEFICIENTES DE OXIGENO. EL PERSONAL DE RESCATE DEBERIA ESTAR EQUIPADO CON EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA.).

Las víctimas deben ser removidas a un área no contaminada e inhalar aire fresco. La rápida remoción del área contaminada es de la mayor importancia. Las personas inconscientes deben ser removidas a un área no contaminada, y si la respiración se ha detenido, debe dárseles resucitación artificial y oxígeno suplementario. Tratamiento adicional debería ser sintomático y de apoyo.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Condiciones de Inflamabilidad: No Inflamable		
Punto de Inflamación: Ninguno	Método: No Aplicable	Auto-ignición Temperatura: Ninguna
LEL(%): Ninguno	UEL(%): Ninguno	
Productos de combustión peligrosos: Ninguno		
Sensibilidad a impacto mecánico: Ninguna		
Sensibilidad a descarga Estática: Ninguna		

NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN

PELIGROS DE EXPLOSION E INCENDIOS:

Ninguno. No Inflamable

MEDIOS DE EXTINCION:

El argón no es inflamable y no acelera la combustión. Usar extintores apropiados para incendios relacionados con el tipo de combustible involucrado.

6. MEDIDAS POR LIBERACIÓN ACCIDENTAL

En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la dirección del viento). Aislar un área de 100 metros a la redonda. Si es posible y si no hay riesgo, localizar y sellar la fuente del escape antes de entrar al área. Permitir que el gas se disipe. Monitorear los alrededores para el nivel de oxígeno. La atmósfera debe tener por lo menos un 19.5% de oxígeno antes del paso de personal al área afectada.

Si la fuga está en el cilindro o en la válvula, ponerse en contacto con TRIGAS CHILE LTDA.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO**CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA:**

No peligroso.

Use sólo en áreas bien ventiladas. Las tapas de protección de válvulas deben permanecer en su lugar. No arrastre, deslice o ruede cilindros. Use una carretilla adecuada para el movimiento de cilindros. No caliente el cilindro por ningún medio para aumentar la velocidad de descarga del producto desde el cilindro.

Proteja los cilindros del daño físico. Almacénelos en un área fría, seca, bien ventilada, de construcción no combustible, lejos de las áreas con gran tráfico y de las salidas de emergencia. No permita que la temperatura donde se encuentren almacenados los cilindros exceda los 52 °C. Los cilindros deben almacenarse hacia arriba y asegurados firmemente, para impedir que caigan o sean golpeados. Use el sistema de inventario de "primero que entra - primero que sale" para impedir que los cilindros completos sean almacenados por excesivos períodos de tiempo.

NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICION:

INGREDIENTE	% VOLUMEN	PEL-OSHA	TLV-ACGIH	LD ₅₀ o LC ₅₀ Ruta / especie
Argón FORMULA: Ar CAS: 7440-37-1 RTECS #: CF2300000	99.998	Asfixiante Simple	Asfixiante Simple	No Disponible

CONTROLES DE INGENIERIA:

Use extracción local para impedir la acumulación de concentraciones altas que puedan reducir el nivel de oxígeno en el aire a menos de 19.5%.

PROTECCION A LOS OJOS/FACIAL:

Careta facial o lentes de protección laterales.

PROTECCION A LA PIEL:

Guantes de cuero.

PROTECCION RESPIRATORIA:

Línea de aire de presión positiva con máscara facial completa y botella de escape o aparato respiratorio independiente, deberían estar disponibles Para uso de emergencia.

PROTECCION GENERAL / OTRA:

Zapatos de seguridad u otro calzado apropiado para el trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARAMETRO	VALOR	UNIDADES
Estado físico (gas, liquido, sólido)	Gaseoso	No disponible
Presión de vapor	No disponible	No disponible
Punto de evaporación	No disponible	No disponible
pH	aplicable	
Peso específico de liquido a -80°C (-112°F)	1.38	
Coefficiente de partición de aceite / agua	No disponible	
Solubilidad (H ₂ O)	Insignificante	
Umbral de olor	inodoro	
Olor y apariencia	Gas incoloro, inodoro	

NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****ESTABILIDAD:**

El argón es un gas inerte.

MATERIALES INCOMPATIBLES:

No aplicable

POLIMERIZACION PELIGROSA:

No aplicable

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No aplicable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se han dado datos.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

No intente disponer de desperdicios residuales o cantidades no usadas. Devuelva en el contenedor de envío, PROPIAMENTE ETIQUETADO, CON CUALQUIER TAPON O TAPA DE SALIDA DE VALVULA ASEGURADOS Y CON LA TAPA DE PROTECCION DE LA VALVULA EN SU LUGAR a TRIGAS CHILE LTDA. o distribuidor autorizado para su disposición apropiada.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

PARAMETRO	NCh 2190 Of. 03
NOMBRE DE ENVIO	Argón, comprimido
CLASE DE PELIGRO	2.2
NUMERO NU	1006
ETIQUETA DE ENVIO	GAS COMPRIMIDO NO INFLAMABLE

NOMBRE DEL PRODUCTO : ARGÓN

15. INFORMACIÓN REGULADORA

INFORMACION REGULADORA NACIONAL

Está regulado como una sustancia peligrosa, según:

NCh 382. Of. 2004 "Terminología y Clasificación General" de materiales peligrosos

D.S. 298 "Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos"

NCh 2190 Of. 2003 "Sustancias Peligrosas - Marcas para información de Riesgos"

16. OTRA INFORMACIÓN

Los cilindros de gas comprimido no deberían ser rellenados sin el premo expreso de TRIGAS CHILE LTDA.. El envío de un cilindro de gas comprimido que no haya sido llenado por su dueño o con su consentimiento (escrito) es una violación de las regulaciones de transporte.

Los datos consignados en esta Hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.